

# Fiche produit

Adhésif AD-532+

## Adhesive·Adhésif AD-532+



### Adhésif à base d'uréthane

#### ■ USAGE

- Commercial et résidentiel
- Pour l'encollage de la membrane acoustique ou du bois d'ingénierie sur du béton ou sur une surface de bois (contreplaqué ou OSB) et pour l'encollage du bois d'ingénierie sur la membrane.

#### ■ CARACTÉRISTIQUES

- Adhésif 100 % uréthane, à prise rapide et durcissant à l'humidité
- Sans solvant ajouté et sans eau
- Pratiquement inodore
- Faible teneur en COV (15 g/L)
- Plus léger que la plupart des adhésifs uréthanes

#### ■ ATOUTS MÉCANIQUES

- Facile à appliquer
- Excellente prise initiale pour maintenir les planches en place pendant l'installation
- Grande force mécanique

#### ■ POLYVALENCE

- Approuvé pour l'utilisation avec du parquet préfini ou non fini, des planches de stratifié, du bois imprégné d'acrylique, du liège et tous les formats de revêtement de bois d'ingénierie préfini ou non fini
- Peut être utilisé lors de conditions d'humidité élevées du sous-plancher jusqu'à 5,44 kg (12 lb) de TEVE et 95% d'humidité relative lorsqu'une méthode d'installation et des configurations d'encoches de truelle précises sont employées.
- Peut être utilisé en conjonction avec un système radiant de tout type

#### ■ CRÉDIBILITÉ

- Répond aux exigences manufacturières les plus sévères
- Contribue à l'obtention de crédits LEED®

