

RETARDATEUR POUR VERNIS

DESCRIPTION DU PRODUIT

EXTENDER est un additif compatible avec tous les vernis Finitec Expert. Il est spécialement conçu pour ralentir le temps de séchage du vernis et améliorer son étalement. Il est recommandé de l'utiliser dans des conditions d'application défavorables, comme une température élevée et/ou une humidité relative trop faible.

CARACTÉRISTIQUES

- Prolonge le temps de séchage et facilite le nivellement des vernis
- N'altère pas les propriétés du vernis
- Réduit les risques de marques d'applicateur
- Odeur faible et non inconcomodante
- Ininflammable

CONDITIONS D'APPLICATION

- Température entre 14 °C et 25 °C (57 °F et 77 °F)
- Humidité relative entre 30 % et 65 %

NOTE: NE PAS appliquer à des températures inférieures à 14 °C (57 °F). S'assurer que le matériel est à la température ambiante.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger EXTENDER avant son utilisation. Verser un maximum de 300 mL de EXTENDER dans un contenant de vernis Finitec Expert de 6 L (soit l'équivalent à un ajout maximal de 5% de EXTENDER). Brasser vigoureusement pendant 1 minute pour assurer l'homogénéité du mélange. Pour les vernis bicomposants, EXTENDER doit toujours être ajouté après le catalyseur.

NOTE: NE PAS diluer. NE PAS ajouter au vernis plus d'une fois.

NOTE: L'ajout de EXTENDER au vernis modifie légèrement la viscosité du produit mélangé.

TEMPS DE SÉCHAGE

Il est recommandé d'attendre 1 à 2 heures de plus entre les couches que le temps de séchage régulier du vernis utilisé. Pour les vernis bicomposants, le mélange doit être utilisé dans un délai de 12 heures. Un délai plus long ne garantit pas la stabilité du mélange.

NOTE: Les temps de séchage et de maturation mentionnés dans ce document peuvent varier selon les conditions d'application: une température plus basse, un taux d'humidité plus élevé ou une épaisseur plus importante de produit sur le plancher pourrait ralentir les processus de séchage et de maturation.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si avalé, appeler un médecin. Garder hors de la portée des enfants. Téléphone URGENCE: CANUTEC (613) 996-6666.

L'information contenue dans ce document représente nos connaissances actuelles et ne prétend pas être complète. Il est possible qu'une mise à jour de ce document soit disponible au www.finitecexpert.com. En cas de disparité, ce dernier a toujours la priorité. L'utilisateur est responsable d'évaluer le meilleur choix de produit en fonction du type de bois, du trafic et de la situation. Pour de plus amples informations, consultez le site web www.finitecexpert.com ou contactez notre Service à la clientèle au 1.888.838.4449. USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

Révisée en 01/2016

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes.



Format	450 mL
Pouvoir couvrant	selon produit utilisé
Numéro de produit	80372

DONNÉES TECHNIQUES

Format disponible:	450 mL
Contenant:	Bouteille de plastique translucide
Couleur:	Incolore
Odeur:	Faible et non inconcomodante
Pouvoir couvrant:	Selon le produit utilisé
Temps de séchage:	Selon le produit utilisé
Point d'éclair:	> 94 °C
pH:	8,1 ± 0,2
Viscosité:	16 secondes (Zahn #2)
Densité:	1,025 ± 0,2 kg/L
Stabilité au gel et dégel:	Stable au gel
Durée de vie:	12 mois (lorsque conservé dans le contenant original)
Nettoyage des outils:	Eau
Entreposage:	Endroit sec et bien ventilé
Élimination:	Recycler si possible (Consultez vos autorités locales)

